

Fiche de produit



AUTONETTOYANT-BIO

**CONCENTRE**

- 5 L = jusqu'à env. 200 m² (*)
- 1 L = jusqu'à env. 40 m² (*)

Dépendant du degré de pollutions



FROTTER EST SUPERFLU

ELIMINE TOUTES LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES

Produit de nettoyage universel, écologique et biologique basé sur la **TECHNOLOGIE DES ENZYMES** pour le nettoyage intensif de tous les supports souillés par n'importe quelle sorte de pollution de l'air, salissure, décoloration, ... en étant, de plus, inoffensif pour les personnes, les animaux et la nature.

Il "dévore", si on peut dire, de lui-même la saleté : **APPLIQUER - ATTENDRE* - TERMINE**

Le résultat est déjà visible après quelques jours.

Lorsqu'on laisse la nature faire son travail (pluie et vent) c.à.d. "SANS FROTTER" et dépendant du degré et de la nature des salissures/pollutions, le résultat maximal est déjà atteint après quelques semaines.

◆ **Utilisation :**

- **AUTONETTOYANT-BIO** résoud de lui-même tous les problèmes de pollution, sans frotter ou utiliser des outils comme un nettoyeur à haute pression et est absolument inoffensif pour tout support peint ou non.
- **AUTONETTOYANT-BIO** est le produit de nettoyage idéal pour toutes les surfaces extérieures :
 - ✓ Toitures plates ou inclinées : ardoises, tuiles, shingles, plaques ondulées, chaume, roofing, etc. ...
 - ✓ Façades: brique, béton, cimentage, crépi, bois, ... peints ou non
 - ✓ Terrasses/allées : klinkers, pavés, carrelages, bois tropicaux , etc. ...
 - ✓ Ornements/statues : terre cuite, béton, plastique, pierre naturelle, pierre de taille, etc. ...
 - ✓ Pierre bleue (naturelle) : seuils, pierre tombale, etc. ...
 - ✓ Meubles de jardin : teck, PVC, métal, bois, etc. ...
 - ✓ Orangerie, serres, vérandas, etc. ... (bois, aluminium, verre, ...)

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN

AUTONETTOYANT-BIO est la préparation idéale de chaque support, qu'il nécessite ou pas un traitement ultérieur.
Ne pas rincer - effectue un solide travail en profondeur préventif de manière à prévenir longuement le retour des salissures.

◆ **Mode d'emploi :**

- Appliquer **AUTONETTOYANT-BIO** de préférence sur un support sec ou légèrement humide au moyen d'une brosse, d'un arrosoir ou d'un pulvérisateur (à haute pression) à raison de 5 à 10 m² au litre. La consommation est toujours dépendante de l'importance des salissures du support.
Ne plus rien faire : laisser agir **AUTONETTOYANT-BIO**, le travail s'effectuera par lui-même.

AUTONETTOYANT-BIO est un produit concentré qui, dépendant du degré des pollutions peut être dilué dans l'eau :

- ✓ **Salissures importantes** : appliquer généreusement **AUTONETTOYANT-BIO non dilué** sur la surface à traiter. **TERMINE !!!**
- ✓ **Salissures normales** : appliquer généreusement 1L **AUTONETTOYANT-BIO dilué dans 2L d'eau**.
TERMINE !!!
- ✓ **Salissures légères ou préventivement** : appliquer généreusement 1L **AUTONETTOYANT-BIO dilué dans 3L d'eau**. **TERMINE !!!**

Après quelques jours, lorsque les salissures ont disparu et si désiré, le support peut être ensuite traité au moyen d'une peinture, d'un coating d'étanchéité, etc. ...

◆ **Notices :**

- Conserver hors de portée des enfants.
- Conserver au frais (max 20°C) et à l'abri du gel.
- **AUTONETTOYANT-BIO** est disponible en 1L et 5L.
- Ne pas utiliser par hautes températures, ni en plein soleil.
- Ne pas utiliser par des températures ambiantes et/ou du support < 5°C et lorsqu'il y a risque de pluie dans les 24 heures.
- Durant l'application, il pourrait apparaître une légère coloration brunâtre, celle-ci disparaît après quelque temps.
- Nettoyage des outils : à l'eau

Pour de plus amples renseignements, consultez **MR AQUAPLAN** aux numéros :

- Belgique : 03/237.60.00 ou E-mail : info@aquaplan.com
- France : 0032 3 242.03.59 ou E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com