



Baunit Profilé de départ



Produit	Profilé de départ horizontal pour isolation thermique par l'extérieur, système panneau sous enduit.	
Composition	Aluminium	
Propriétés	Perforation sur l'aile faciale pour accroche de l'enduit de façade et perforation côté talon pour fixation mécanique. Stabilité accrue des profilés de fortes épaisseurs.	
Utilisation	Pour la réalisation du départ des systèmes ITE en pied de façade.	
Caractéristiques Techniques	Matière :	Aluminium
	Épaisseur :	mini 1 mm (10/10 ^{ème})
	Longueur :	2 500 mm
Classification européenne sur les produits chimiques	Pas d'obligation de marquage.	
Stockage	Stockage à plat et à l'abri de l'humidité	
Garantie de qualité	Contrôle en interne par l'usine de fabrication, surveillance externe du processus de production par un organisme certifié	
Conditionnement	Botte de 10 éléments (25 m)	
Application	Mise en place : Fixer le rail de départ en utilisant des chevilles adaptées au support. Les fixations seront espacées au maximum de 30 cm et une fixation doit se trouver à 5 cm maximum des extrémités du profilé et 35 mm de l'arête du support. Vérifier la planéité et si nécessaire, utiliser des cales pour rattraper les différences. Un espacement entre les rails de 2 à 3 mm doit impérativement être respecté pour permettre leur dilatation. Attention, lors de l'utilisation d'éclisse, respecter également cet espacement à l'intérieur de celle-ci. Une fois le profilé de départ fixé, combler l'espace entre le profilé de départ et le support afin de supprimer les entrées d'air parasites. Pour ce faire, appliquer une couche de produit de collage/calage (par ex. le Baunit StarContact white) sur toute la longueur du profilé	
Consignes et Généralités	La température de l'air, du matériau et du support doit être supérieure à +5° C pendant l'application et le processus de séchage. Protégez la façade du rayonnement solaire direct, de la pluie ou des vents forts (au moyen d'un filet de protection pour échafaudage, par exemple).	

Précautions à prendre par les utilisateurs

Nos recommandations techniques orales et écrites liées à l'utilisation, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, fondées sur nos expériences et correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, sont sans engagement et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel et aucune obligation annexe résultant du contrat d'achat. Elles ne dégagent pas l'acheteur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.